



390 PC™ INALÁMBRICO

Rociador portátil sin aire



CALIDAD COMPROBADA. TECNOLOGÍA LÍDER.



Rociador de pintura sin aire inalámbrico 390 PC

PRESENTAMOS EL PRIMER ROCIADOR DE PINTURA DE ALTO RENDIMIENTO INALÁMBRICO DE LA INDUSTRIA

BENEFICIOS QUE APRECIARÁ EN CADA TRABAJO

- Instálese a trabajar donde desee en lugar de donde haya una conexión eléctrica disponible
- Potencia constante durante todo el día sin fluctuaciones eléctricas
- Logre acabados perfectos sin aire con SwitchTips™ de baja presión RAC X™
- Elimine la competencia por la conexión eléctrica con otras actividades
- Deje de perder tiempo lidiando con cables de extensión largos
- El diseño más liviano facilita el transporte y el movimiento
- Disfrute de sitios de trabajo silenciosos con alimentación por batería en lugar de utilizar generadores ruidosos



TECNOLOGÍA DE ROCIADO INALÁMBRICA 390 PC

EL ROCIADOR INALÁMBRICO DE MÁS ALTO RENDIMIENTO JAMÁS FABRICADO

- Rocía a hasta 3300 PSI
- Entrega hasta 0,47 GPM
- Compatible con tapas de hasta 0,021" (0,5 mm)




RENDIMIENTO CON EL QUE PUEDE CONTAR, CON POTENCIA DE ROCIADO TODO EL DÍA

- Rocía hasta 3 galones (11 litros) con una sola carga de la batería
- Se incluyen dos baterías para rociar durante todo el día
- La batería se carga en menos de 60 minutos



LA PORTABILIDAD INIGUALABLE BRINDA LA LIBERTAD DE ROCIAR EN CUALQUIER LUGAR

- El rociador de pintura profesional sin aire más liviano
- Libre de cables de alimentación, tomacorrientes o generadores
- Rocíe cada trabajo más rápido, en cualquier lugar



LA POTENCIA PARA ROCIAR CADA TRABAJO CON LA LIBERTAD DE ROCIAR EN CUALQUIER LUGAR



Obtenga más información en graco.com/390Cordless



EL ROCIADOR DE PINTURA INALÁMBRICO MÁS POTENTE DEL MUNDO

Rociador de pintura sin aire inalámbrico 390 PC

EL ROCIADOR DE PINTURA PROFESIONAL SIN AIRE MÁS LIVIANO

BOMBA DE PISTÓN ENDURANCE™

- Dura 2 veces más que la segunda marca principal del mercado
- Limpieza más rápida con la válvula de entrada QuikAccess™
- Rocía a hasta 3300 PSI
- Entrega hasta 0,47 GPM
- Compatible con tapas de hasta 0,021" (0,5 mm)



SISTEMA DE REEMPLAZO DE LA BOMBA PROCONNECT™

- La bomba se intercambia en minutos, por lo que elimina los costosos tiempos de inactividad



PISTOLA DE ROCIADO SIN AIRE CONTRACTOR FTx™ CON SWITCHTIP DE BAJA PRESIÓN RAC X

- Rocía a presiones menores para extender el tiempo de funcionamiento de la batería, con menor exceso de rociado y mayor vida útil de la tapa
- La tecnología SmartTip™ ofrece el mejor acabado de la industria con la menor presión de rociado sin aire



PATENTE PENDIENTE

MOTORES DE CC SIN ESCOBILLAS

- Potente motor de CC sin escobillas entrega una vida útil extendida de la batería
- El diseño ligero y compacto permite una flexibilidad mayor



CONTROL DE PRESIÓN AJUSTABLE

- Proporciona un mayor tiempo de funcionamiento al rociar a baja presión
- El indicador de posición permite la repetición de la configuración entre 0 y 3300 psi mientras se rocían materiales entre ligeros y pesados.

ESTRUCTURA DE ACERO ROBUSTA

- El cromo grueso sobre acero soporta el uso excesivo en el lugar de trabajo



IMPULSOR ADVANTAGE™

- Los engranajes de acero endurecido proporcionan una operación extremadamente silenciosa y una garantía de por vida



FILTRO EASY OUT™

- El proceso exclusivo de filtrado de adentro hacia afuera garantiza un acabado de calidad
- Área de filtración grande que reduce las obstrucciones en la tapa

390 PC inalámbrico con base 25T804



CON EL RESPALDO DE FLEXVOLT® DE DEWALT®

- Baterías de alta capacidad FlexVolt de 20 V/60 V MÁX. de 6 Ah: rocía hasta 3 galones (11,3 litros) por carga de batería
- Se entrega completo con dos baterías
- Cargador rápido enfriado por ventilador: recarga la batería en menos de 60 minutos



VIENE COMPLETO CON TODO LO NECESARIO PARA TERMINAR EL TRABAJO

- Pistola de rociado Contractor FTx
- Switchtip RAC X LP 515
- Manguera sin aire BlueMax™ II de 1/4" x 50 ft
- (2) baterías DEWALT FlexVolt 20 V/60 V Máx. 6 Ah
- (1) CARGADOR RÁPIDO DEWALT enfriado por ventilador

HI-BOY
TAMBIÉN ESTÁ
DISPONIBLE.



Obtenga más información en
graco.com/390Cordless

LA POTENCIA Y LIBERTAD PARA ROCIAR CADA APLICACIÓN



INTERIORES



EXTERIORES



PUERTAS Y CONTORNOS



SOFITOS E IMPOSTAS



PORCHES



CERCAS



REDUCCIÓN DE GRAFITI



UBICACIONES REMOTAS Y MÁS



LO QUE DICEN LOS CONTRATISTAS...



"El 390 PC inalámbrico tiene la misma presión y rendimiento que la versión con cable, es más liviano y es más fácil de mover en el trabajo; es una excelente bomba".

Mike Kaukola, Brushmasters Painting & Drywall, Maple Grove, Minnesota

"No tengo que preocuparme por las tomas de corriente, los cables de extensión, otros contratistas, etc. Me permite llegar al lugar y hacer mi trabajo; he esperado 25 años por un rociador como este".

Justin Henjum, J's Finishing LLC, Hanover, Minnesota



USTED ELIGE SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN



AMBOS ofrecen un rendimiento superior



AMBOS rocían la gama más amplia de recubrimientos arquitectónicos

390 PC con cable



17C310

390 PC INALÁMBRICO



25T804



SOLO GRACO OFRECE LA MAYOR LÍNEA DE ROCIADORES INALÁMBRICOS

PATENTE PENDIENTE





ESPECIFICACIONES								CARACTERÍSTICAS							
	Número de pieza	Tamaño máximo de tapa	Psi (bar) máximo	Gpm (lpm) máximo	HP del motor	Peso en libras (kg)	Soporte de pistola	Bomba Endurance	ProConnect	Impulsor Advantage	Filtro de bomba Easy Out (malla 60)	Control de presión ajustable	Pistola	Tapa	Manguera
390 PC CON CABLE	Base (17C310) Hi-Boy (17C313)	0,021" (0,5 mm)	3300 (227)	0,47 (1,8)	5/8 CC	33 (15) Base	1 pistola (0,021" [0,5 mm])	●	●	●	●	●	Contractor FTx	RAC X LTX 515	BlueMax II sin aire de 1/4 in x 50 ft (6,4 mm x 15 m)
390 PC INALÁMBRICO	Base (25T804) Hi-Boy (25T805)	0,021" (0,5 mm)	3300 (227)	0,47 (1,8)	5/8 CC sin escobillas	31 (14) Base	1 pistola (0,021" [0,5 mm])	●	●	●	●	●	Contractor FTx	RAC X LP 515	BlueMax II sin aire de 1/4 in x 50 ft (6,4 mm x 15 m)

ACCESORIOS

BATERÍA Y CARGADOR



N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20A162	Batería DEWALT FlexVolt 20 V/60 V MÁX.* 6 Ah
20A165	Cargador rápido enfriado por ventilador DEWALT

PISTOLAS DE ROCIADO SIN AIRE



N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17Y043	Contractor PC con SwitchTip RAC X LP 517
19Y350	Contractor PC Compact con SwitchTip RAC X LP 517
288420	Contractor con SwitchTip RAC X LTX 517
288430	Contractor FTx con SwitchTip RAC X LTX 515

TAPAS DE ROCIADO SIN AIRE



N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
LTXxxx	SwitchTips RAC X LTX
FFLPxxx	SwitchTips RAC X FFLP
LPxxx	SwitchTips RAC X LP

KITS DE TOLVA



N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17H171	Ensamblaje de tolva de 1,5 galones (5,7 litros), tapa incluida (390 PC - Ultra® Max II™ 595 PC Pro)
19B968	Kit de acabado sin aire

PROTECCIÓN DE GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Cada rociador eléctrico Graco está respaldado por la mejor cobertura de garantía de la industria.

GARANTÍA DE MOTOR ELÉCTRICO DE POR VIDA*

Si el motor falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos en virtud de la garantía del propietario original durante la vida útil del rociador.

GARANTÍA DE TREN DE TRANSMISIÓN DE POR VIDA*

Si el tren de transmisión falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos en virtud de la garantía del propietario original durante la vida útil del rociador.

30 DÍAS DE GARANTÍA DE REEMPLAZO "JUST ADD PAINT" (SOLO AGREGUE PINTURA)*

¿No está satisfecho? Simplemente, devuelva el rociador al lugar donde lo compró en un plazo de 30 días. Allí se lo cambiarán por un rociador idéntico o puede cambiarlo por un rociador más grande con un costo adicional.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en todo el rociador.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD*

¿El distribuidor no tiene la pieza que se necesita para la reparación en garantía? Obtenga GRATIS la entrega aérea al siguiente día hábil cuando el distribuidor pide la pieza antes de las 2:00 p. m. (hora del centro).

SERVICIO CONVENIENTE

Graco ofrece más de 5500 sedes de distribuidores autorizados en América del Norte y más de 700 sedes para administrar reparaciones en garantía.

GARANTÍA DEWALT POR DEFECTOS DE 3 AÑOS*

Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en las baterías y el cargador



Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de Atención al Cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (844)241-9499

* SOLO EN AMÉRICA DEL NORTE. Consulte con los distribuidores de Graco de su zona para obtener información específica del país.

Para obtener más información, visite graco.com

©2021 Graco Inc. 3J0243 Rev. A 4/21 Todos los datos escritos y visuales en este documento se basan en la última información disponible sobre el producto en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento únicamente con fines de identificación. DeWALT® y el logotipo de DeWALT son marcas comerciales de DeWALT Industrial Tool Co. y se utilizan con licencia. Producto cubierto por patentes registradas y pendientes, visite graco.com/patents. Con respecto a 20/60 V máx., el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 V/60 V, respectivamente. El voltaje nominal es de 18 V y 54 V, respectivamente.